

□



Směsná motorová nafta SMN 30 – vybrané ukazatele dle ČSN 656508

Ukazatel	Jednotka	SMN 30	SMN 30	SMN 30
		třída B	třída D	třída F
Hustota při 15°C	kg/m ³	820,0 – 860,0	820,0 – 860,0	820,0 – 860,0
Cetanové číslo		min. 51,0	min. 51,0	min. 51,0
Obsah síry	mg/kg	max. 10,0	max. 10,0	max. 10,0
Viskozita při 40°C	mm ² /s	2,00 – 4,50	2,00 – 4,50	2,00 – 4,50
Bod vzplanutí	°C	nad 55	nad 55	nad 55
Destilační zkouška				
při 180°C předest.	% (V/V)			
při 250°C předest.	% (V/V)	<65	<65	<65
při 340°C předest.	% (V/V)			
při 350°C předest.	% (V/V)	min. 85	min. 85	min. 85
95% (V/V) předest.	°C	max. 360	max. 360	max. 360
Filtrovatelnost				
CFPP	°C	max. 0	max. -10	max. -20
Období dle klimatických podmínek		mírné klima	mírné klima	mírné klima
		15.04.-30.09.	01.10.-15.11.	16.11.-28.02.
			01.03.-14.04.	
Obsah metylesteru řepkového oleje (MEŘO)	% (m/m)	min.31,0	min.31,0	min.31,0